Описание на гидравлические тележки. Модель OX25-Scale

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: otx@nt-rt.ru www.oxlift.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,
Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,
НижнийНовгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,
Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93

Весовая гидравлическая тележка (рохля с весами) OXS25-PU115, OXLIFT является идеальным решением для взвешивания упакованных и паллетированных грузов массой до 2.5 тонн. Используется весовая тележка при фасовке товара по весу или при контроле массы обрабатываемых грузов и широко применима в транспортных и продуктовых компаниях, так как позволяет взвесить груз без дополнительных перемещений.

Взвешивание грузов обеспечивают 4 тензодатчика, установленные в вилах весовой тележки. Погрешность взвешивания составляет 0,5% на всем диапазоне. Результат выводится на большой жидкокристаллический дисплей на панели управления, которая размещена в защитном металлическом корпусе. Панель управления располагается на высоте и под углом, удобными для работы и не требующими дополнительных физических усилий оператора.

Весовая гидравлическая тележка OXS25-PU115 имеет следующие функции, облегчающие работу:

Автоматическая установка нулевого значения. Если после включения показания весов отличаются от нуля, но находятся в диапазоне заданных значений, весы автоматически установят значение на «0».

1. Тарирование. Данная фукнция позволяет измерять вес нетто путем вычитания веса упаковки из общего.
2. Режим суммирования веса. Данная функция позволяет складывать веса взвешиваемых объектов и сохранять их общий вес в памяти весов.
3. Количественное взвешивание. Данная функция позволяет посчитать количество взвешиваемых единиц, предварительно задав вес одной или нескольких единиц груза.

Встроенный аккумулятор обеспечивает продолжительную автономную работу гидравлической тележки с весами и не требует постоянной покупки дополнительных батареек. Зарядное устройство встроено в корпус весового терминала, силовой кабель зафиксирован в специальном «кармашке» с обратной стороны от панели управления.
В гидравлической тележке с весами применяются лучшие конструкционные преимущества, которые обеспечивают продолжительную жизнь техники:

- проверенный литой гидроузел: гальваническая обработка, надежная клапанная система и съемная крышка гидроцилиндра
- колеса из полиуретана, не оставляющие следов и подходящие для любых типов поверхностей
- удобная обрезиненная ручка с усиленным основанием и осевым креплением к гидроузлу
- регулировка длины тяг обеспечивается поворотом эксцентрикового болта

Полиуретановые колеса обеспечивают низкий уровень шума при работе

- Простая в использовании рукоять управления
- Усовершенствованная гидравлическая система снижает усилия, затрачиваемые для подъема груза
- Высокопробная сталь-гарантия прочности и долговечности

Производитель	OXLIFT INDUSTRIAL
Бренд	OXLIFT
Артикул (Модель)	OX25-Scale
Грузоподъемность, кг	2500
Тип гидравлического насоса	AC/BF
Толщина металла до покраски, мм	3.00
Длина вил, мм	1150
Ширина несущей поверхности вил, мм	550
Материал рулевых колес	Полиуретан
Диаметр рулевого колеса, мм	160*50
Материал роликов	Полиуретан
Размер вилочных роликов, мм	60*70
Количество рулевых колес/роликов	2/4
Высота ручки, мм	1227
Собственный вес, кг	96-125

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: otx@nt-rt.ru www.oxlift.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,
Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,
НижнийНовгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,
Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93